SMART CCNNECTCR

CORTA/

CONECTA /

ILUMINA/









L216. 27 x 13 mm

Perfil de superficie





¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN **SMART CONNECTOR?**

El sistema de conexión LED Smart Connector tiene en cuenta los actuales problemas de instalación y reposición de las tiras LED además de la necesidad del corte a medida, de esta manera resulta una exitosa solución para el profesional debido a su montaje cómodo y sencillo.

Gracias a la tira LED de cobre continuo, el corte a medida del producto no requiere de soldaduras o montajes, por lo que ahorra tiempo y esfuerzo facilitando así la instalación y reemplazo del LED.

Entre sus ventajas destacan:

- 1. Se suministra el conjunto montado: perfil, LED y
- 2. Su conjunto puede cortarse a la medida deseada sin tener en cuenta los puntos de corte.
- 3. La conexión se realiza mediante un conector que no requiere de soldaduras.
- 4. Se ilumina la tira en el perfil de principio a fin sin perder puntos de luz en los extremos.

Todo ello hace que estos productos sean una revolución para la instalación y la conexión de la iluminación LED.












INSTALACIÓN POR CLIPS

FÁCIL Y RÁPIDO

LED 6 mm/

SMART CONNECTOR /

L216 PERFIL VISIÓN:









MONTAJE A MEDIDA:

TEMPERATURA LED (COLOR K): **ACABADOS:**





3.000 K

4.000 K

LONGITUDES DISPONIBLES

2,5 m

TRANSFORMADOR RECOMENDADO (W)

Luminaria 0,5 m Luminaria 1 m Luminaria 1,5 m 24 w Luminaria 2 m 36 w Luminaria 2,5 m

ACCESORIOS Y CONEXIONES:

L215.ci

Cable conector interno general 2 m

L216.cs

Sensor touch interno



L215.u

Conector unión recta



L219.G

Clips de sujeción

